









REGOLATORI DI BASSA PRESSIONE PER BOMBOLE GPL LOW PRESSURE REGULATORS FOR LPG CYLINDERS

Cod. Code	Descrizione	Description
 71.1.490.2036 TIPO 714	Regolatore EN12864/IMQ a taratura fissa, per G.P.L. in bombola Pe = 0,3 ÷ 16 Bar max Entrata : Calotta W20x1/14" - Sin. Uscita : Portagomma in linea Pressione Uscita (PU) : 29 mbar Portata (Q) : 1 kg/h	L.P.G. cylinder fixed setting regulator EN12864/IMQ Inlet pressure (IP) = 0,3 ÷ 16 Bar max Inlet : Cap W20x1/14" - left Outlet : Nozzle Outlet Pressure (OP) : 29 mbar Flow (Q) : 1 kg/h
 75.1.390.0004	Regolatore EN13785 a taratura regolabile uso industriale Pe = 0,5 ÷ 16 Bar max Entrata : 1/4" F Uscita : 3/8" F BSP Pressione Uscita (PU) : 30 mbar Regolazione da 30 a 50 mbar Portata (Q) : 3 kg/h	Adjustable setting regulators EN13785 industrial use Inlet pressure (IP) = 0,5 ÷ 16 Bar max Inlet : 1/4" F Outlet : 3/8" F BSP Outlet Pressure (OP) : 30 mbar Setting range : 30 to 50 mbar Flow (Q) : 3 kg/h
 75.1.390.0007 TIPO 753	Regolatore EN13785 a taratura regolabile uso industriale Pe = 0,5 ÷ 16 Bar max. Entrata : Calotta W20x1/14" - Sin Uscita : 3/8" F BSP Pressione Uscita (PU) : 30 mbar Regolazione da 30 a 50 mbar Portata (Q) : 3 kg/h	Adjustable setting regulators EN13785 industrial use Inlet pressure (IP) = 0,5 ÷ 16 Bar max. Inlet : Cap W20x1/14" - left Outlet : 3/8" F BSP Outlet Pressure (OP) : 30 mbar Setting range : 30 to 50 mbar Flow (Q) : 3 kg/h
 73.1.490.0058	Regolatore EN12864 a taratura fissa uso domestico interno Pe = 0,3 ÷ 16 Bar max Entrata : Calotta W20x1/14" - Sin Uscita : 3/8" F - BSP Pressione Uscita (PU) : 29 mbar Portata (Q) : 3kg/h	Fixed setting regulator EN12864 indoor civil use Inlet pressure (IP) = 0,3 ÷ 16 Bar max Inlet : Cap W20x1/14" - left Outlet : 3/8" F - BSP Outlet Pressure (OP) : 29 mbar Flow (Q) : 3 kg/h
 73.1.890.0087	Regolatore EN13785 a taratura fissa uso domestico esterno CON valvola di sicurezza Pe = 0,5 ÷ 16 Bar max Entrata : G 1/4" F Uscita : 3/8" F - BSP Pressione Uscita (PU) : 29 mbar Portata (Q) : 3kg/h	Fixed setting regulator EN13785 outdoor civil use WITH safety valve Inlet pressure (IP) = 0,5 ÷ 16 Bar max Inlet : G 1/4" F Outlet : 3/8" F - BSP Outlet Pressure (OP) : 29 mbar Flow (Q) : 3 kg/h
 73.1.890.0089	Regolatore EN13785 a taratura fissa uso domestico esterno CON valvola di sicurezza Pe = 0,5 ÷ 16 Bar max Entrata : Calotta W20x1/14" - Sin Uscita : 3/8" F - BSP Pressione Uscita (PU) : 29 mbar Portata (Q) : 3kg/h	Fixed setting regulator EN13785 outdoor civil use WITH safety valve Inlet pressure (IP) = 0,5 ÷ 16 Bar max Inlet : Cap W20x1/14" - left Outlet : 3/8" F - BSP Outlet Pressure (OP) : 29 mbar Flow (Q) : 3 kg/h

